

# Pinturas Látex A-100<sup>®</sup> Para Exteriores

Con tecnología de resina avanzada

*Una elección con excepcional  
rendimiento probado y confiable*



*Larga duración y un  
rendimiento mucho  
más alto con respecto  
a productos de  
precios similares.*

#### **VENTAJAS SE LAS PINTURAS A-100**

- Buen cubrimiento y cobertura.
- Adhesión firme.
- Resistente al ensuciarse y al moho
- Resiste la decoloración y el descascamiento.
- Fórmula 100% acrílica.
- Resistente a la cristalización

#### **Las ventajas para usted**

La tecnología de resina avanzada hace que las pinturas A-100 sean durables, con excelentes características de aplicación. La especificación es muy fácil porque A-100 es un sistema de pintura exterior completo disponible en acabados mate, satinados y brillosos, como también imprimadores de madera de látex y alquídicos.



# PINTURAS LÁTEX A-100® PARA EXTERIORES CON TECNOLOGÍA DE RESINA AVANZADA

**PINTURAS LÁTEX  
PARA  
EXTERIORES  
A-100**  
con tecnología de  
resina avanzada  
**CARACTERÍSTICAS:**

## **A-100 MATE**

**Color:** Todos los colores  
Color Answer® para exteriores.  
**Rendimiento, pies<sup>2</sup>/galón :** 400  
Milipulgadas húmedas/milipulgadas  
en seco : 4/1.3  
**Tiempo de secado:** (depende de  
la temperatura y humedad )  
a 77°F, 50% RH, y 4 milipulgadas  
húmedo.  
Al tacto: 1 hora  
Para recubrir: 4 horas  
**Acabado (unidades):** 0-5 @ 85°  
**Punto de ignición (PMCC):** ninguno  
**Tipos de vehículos:** Acrílico  
**COV: Blanco**  
gramos/litros : 153 libras/galón: 1.28  
**Volumen de Sólidos:** 32±2%  
**Peso por Galón:** 11.1 libras

## **IMPRIMADOR DE LÁTEX A-100**

**Color:** Blanco  
**Rendimiento, pies<sup>2</sup>/galón :** 400  
Milipulgadas en húmedo/seco: 4/1.4  
**Tiempo de secado:** (depende de la  
temperatura  
y humedad ) a 77° F, 50%  
RH, y 4 milipulgadas en húmedo.  
Al tacto: 30 minutos  
Para recubrir: 2-4 horas  
**Acabado (unidades):** 0-10 a 85°  
**Punto de ignición (PMCC):** ninguno  
**Tipo de vehículo:** Acrílico  
**COV: Blanco**  
gramos/litros: 120 libras/galón: 1.0  
**Volumen de sólidos:** 36±2%  
**Peso por Galón:** 10.9 libras

## **IMPRIMADOR AL ACEITE A-100**

**Color:** Blanco  
**Rendimiento, pies<sup>2</sup>/galón :** 400  
Mili pulgadas en húmedo / seco:  
4/2.3  
**Tiempo de secado:** (depende de la  
temperatura y humedad ) a 77° F, 50%  
RH, and 4 mili pulgadas en húmedo.  
Al tacto: 2-4 horas  
Para recubrir: 24-48 horas  
**Acabado (unidades):** 0-18 a 85°  
**Punto de ignición (PMCC) :** 105° F  
**Tipo de Vehículo:** Alquídico  
**COV: Blanco**  
gramos/litros: 325 libras/galón: 2.71  
**Volumen de sólidos:** 58±2%  
**Peso por galón:** 11.5 libras



**Las pinturas A-100 satisfacen los exigentes estándares que los profesionales tienen para el revestimiento de exteriores, con una alta calidad de tecnología de resina avanzada**

### *La elección de los contratistas por sus resultados probados*

Con las pinturas A-100, cualquier superficie de exteriores queda revestida con un acabado de larga duración. Tiene una fórmula probada que resulta en menores reclamos, una alta reputación, y más recomendaciones. Los contratistas pueden tener confianza en un buen revestimiento o pintado de larga duración que resiste la decoloración y el descascaramiento.

### *Utilice las pinturas A-100 para aplicaciones residenciales o comerciales sobre:*

- Madera
- Ladrillo
- Bloque de concreto
- Metal
- Tablas de aluminio
- Albañilería
- Tablas de asbesto

### *Aprenda más sobre las pinturas A-100 y Sherwin-Williams*

En Sherwin-Williams, usted obtendrá la línea más completa de pinturas de calidad, barniz, recubridores para albañilería y suministros para pintura, respaldados por expertos consejos técnicos y más de 2300 locales y 1000 representantes de servicio. Llame al 1-800-524-5979 para que un comunicarse con un profesional técnico o visítenos en [www.sherwin-williams.com](http://www.sherwin-williams.com).

## **PINTURAS LÁTEX A-100® PARA EXTERIORES** con tecnología de resina avanzada

